

PSV-500 Compact Scanning Vibrometer

Scanning Vibrometer von Polytec lösen Ihre Schwingungsmessaufgaben in der Produktentwicklung zuverlässig und präzise. Die erfassten Schwingformen und Eigenmoden helfen bei NVH, akustischen und strukturdynamischen Fragestellungen, Ultraschallanalysen und FEM-Validierung.

Die Varianten B und H decken Frequenzbereiche bis 50 kHz und 100 kHz ab.

Messköpfe mit der optionalen PSV Xtra-Technologie bieten optimale Datenqualität selbst bei großen Arbeitsabständen oder unkooperativen Oberflächen.



Highlights

- Berührungslose Laser-Schwingungsmessung
- Tragbare Notebook-Variante
- Vollflächige Messung mit hoher räumlicher Auflösung
- Offene Daten- und Steuerschnittstellen für einfache Anpassung an Ihre Anwendung
- Xtra-Option für bestes Signal-Rausch-Verhältnis auch bei herausfordernden Oberflächen

PSV-500 Compact Scanning Vibrometer

Vollflächige Schwingungsmessung

für unterwegs

Datenblatt



Technische Daten

Das Compact Scanning Vibrometer ist als Version PSV-500-H mit 100 kHz Bandbreite, Signalgenerator und einem umfassenden Paket von Software-Optionen sowie als kostengünstige Basisversion PSV-500-B erhältlich.



PSV-500 Compact Scanning Vibrometer – Standard-Lieferumfang

Vibrometer-System & Datenerfassung	<ul style="list-style-type: none"> ■ PSV-I-500 Scankopf mit Präzisionsscanner und HD-Kamera ■ PSV-F-500 Front-End mit digitalem Breitband-Decoder, Datenerfassungs- und Signalgenerator-Hardware ■ PSV-C-505 Hauptkabel, 5 m
Computer	<ul style="list-style-type: none"> ■ PSV-W-510 Data Management System Compact: Notebook mit 17,3" (44 cm) Bildschirm, kabellose Maus ■ Windows™ 7 Ultimate und vorinstallierte PSV Software
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ VIB-A-T02 Stativ mit Schwenk-Neige-Kopf und Tasche ■ PSV-A-540 Aufbewahrungskoffer für Front-End ■ PSV-A-545 Aufbewahrungskoffer für Scankopf, Data Management System, Hauptkabel und Zubehör ■ Handbücher

PSV-500 Scanköpfe

	PSV-I-500 Scankopf	PSV-I-550 Scankopf Xtra
Abmessungen [B x L x H]	189 x 370 x 177 mm	
Gewicht	9 kg; 9,2 kg mit PSV-G-500 Geometrie-Scaneinheit ¹	9,3 kg; 9,5 kg mit PSV-G-500 Geometrie-Scaneinheit ¹
Lasertyp, Vibrometer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Messlaser: HeNe, Wellenlänge 633 nm (rot), Ausgangsleistung <1 mW 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Messlaser: Wellenlänge 1.550 nm (unsichtbar), Ausgangsleistung <10 mW ■ Ziellaser: Wellenlänge 520 nm (grün), effektive Ausgangsleistung <1 mW
Lasertyp, PSV-G-500 Geometrie-Scaneinheit ¹	Wellenlänge 670 nm +/- 5 nm (rot); effektive Ausgangsleistung <1 mW	
Laserschutzklasse	Klasse 2	
Arbeitsabstand	125 mm ... ~100 m (PSV-G-500 Geometrie-Scaneinheit ¹ : 250 mm ... 30 m)	
Scanwinkel [h x v]	50° x 40°	
Scanner-Eigenschaften	Winkelauflösung <0,002°, Punktstabilität <0,001°/h, max. 30 Scanpunkte/s	
Objektgröße	Von einigen mm ² bis zu mehreren m ²	
Kamera	HD-Format, 20-fach optischer Zoom, max. Sichtfeld [h x v] 55° x 32°	
Schnittstellen, elektrisch	Multi-Pin Bajonett-Anschlussstecker, DIN-Stecker für Schwenk-Neige-Kopf-Steuerung oder Externe Scannersteuerung	
Schnittstellen, mechanisch	Hexagon-Stativ-Adapter für VIB-A-T02 Stativ, 2x M6 Gewinde	

¹ Option

PSV-F-500 Front-End

Abmessungen [B x H x T]	450 x 380 x 150 mm (19", 84HP/3U)
Gewicht	~10 kg
Schutzklasse	IP-20
Schnittstellen, elektrisch	Vorne: BNC-Anschluss für Referenzkanäle, Signalgenerator, Trigger Hinten: Multi-Pin Bajonett-Anschlussstecker für Hauptkabel, Monitorausgang für Vibrometersignal, RJ45 Ethernet

Allgemeine Spezifikationen (ohne Notebook)

Leistung	100 VAC...240 VAC \pm 10 %, 50/60 Hz; 150 VA (typisch)
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: +5 °C ... +40 °C Lagertemperatur: -10 °C ... +65 °C; Relative Luftfeuchte: max. 80 %, nicht-kondensierend
Kalibrierempfehlung	Alle 24 Monate

Angewandte Normen

Elektrische Sicherheit	IEC/EN 61010-1:2011-07 IEC/EN 61326-1:2013-07; Störaussendung: Grenzwertklasse A, IEC/EN 61000-3-2 und 61000-3-3 Störfestigkeit: IEC/EN 61000-4-2 to 61000-4-6 und IEC/EN 61000-4-11
Laser-Sicherheit	IEC/EN 60825-1:2008-05 (CFR 1040.10, CFR 1040.11)

Messtechnische Spezifikationen PSV-500-B Enhanced								
Scankopf	Decoder	Anzahl Messbereiche	Endwert (peak) m/s	Decoder-Frequenzbereich	Auflösung ¹ ($\mu\text{m/s}$)/ $\sqrt{\text{Hz}}$	Auflösung Dateninterface ² $\mu\text{m/s}$	Anzahl Referenzkanäle	Anzahl Signalgenerator-Kanäle
PSV-I-500 Scankopf	DV-02	10	0,01	0 Hz	0,005	0,0048	1 (4) ³	1 (4) ³
				
			10	50 kHz	0,05	4,8		
PSV-I-550 Scankopf Xtra	DV-02	10	0,025	0 Hz	0,03	0,012	1 (4) ³	1 (4) ³
				
			25	50 kHz	0,14	12		

Messtechnische Spezifikationen PSV-500-B High Resolution								
Scankopf	Decoder	Anzahl Messbereiche	Endwert (peak) m/s	Decoder-Frequenzbereich	Auflösung ¹ ($\mu\text{m/s}$)/ $\sqrt{\text{Hz}}$	Auflösung Dateninterface ² $\mu\text{m/s}$	Anzahl Referenzkanäle	Anzahl Signalgenerator-Kanäle
PSV-I-500 Scankopf	DV-03	14	0,001	0 Hz	0,005	0,00048	1 (4) ³	1 (4) ³
				
			12	50 (100) ³ kHz	0,05	5,7		
PSV-I-550 Scankopf Xtra	DV-03	14	0,0025	0 Hz	0,03	0,0012	1 (4) ³	1 (4) ³
				
			30	50 (100) ³ kHz	0,14	14		

Messtechnische Spezifikationen PSV-500-H								
Scankopf	Decoder	Anzahl Messbereiche	Endwert (peak) m/s	Decoder-Frequenzbereich	Auflösung ¹ ($\mu\text{m/s}$)/ $\sqrt{\text{Hz}}$	Auflösung Dateninterface ² $\mu\text{m/s}$	Anzahl Referenzkanäle	Anzahl Signalgenerator-Kanäle
PSV-I-500 Scankopf	DV-03	14	0,001	0 Hz	0,005	0,00048	8	4
				
			12	100 kHz	0,05	5,7		
PSV-I-550 Scankopf Xtra	DV-03	14	0,0025	0 Hz	0,03	0,0012	8	4
				
			30	100 kHz	0,14	14		

¹ Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz, gemessen auf 3M ScotchliteTape™ (Reflexfolie). Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig.

² Entspricht dem Quantisierungsschritt der internen Digitalschnittstelle

³ Angabe in Klammern: Option


Optionen und Zubehör

Für das PSV-500 Compact Scanning Vibrometer steht ein großes Angebot an Hardware-Erweiterungen bereit: Von der PSV-G-500 Geometrie-Scaneinheit bis zum PSV-I-550 Scankopf mit Xtra-Technologie für höchste optische Empfindlichkeit.

Weiteres Zubehör unterstützt Messungen an sehr kleinen Objekten, die Untersuchung akustischer Fragestellungen oder ermöglicht gar Messungen an rotierenden Teilen. Mit den Softwareoptionen

für Setup, Messung, Analyse sowie Im- und Export-schnittstellen bleibt auch Ihr Compact Scanning Vibrometer offen für sich ändernde Anforderungen.

Software-Makros ermöglichen die Automatisierung von Messungen. Im Lieferumfang enthaltene Beispielmakros können sie selbst passgenau modifizieren. Ebenso liefert Polytec auf Anfrage spezifische Makros nach Ihren Spezifikationen.



Mit dem PSV-A-440 Optischen Derotator analysieren Sie Schwingungen rotierender Teile so einfach wie im Stillstand.

Optionen und Zubehör	
PSV-G-500 Geometrie-Scaneinheit	Integrierter laserbasierter Abstandssensor zur Erfassung der Geometrie des Messobjekts
PSV-A-560 Coherence Optimizer ¹	Stabilisierung des Lasers, verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis
PSV-A-526 Frontfenster	Schützt die Scan-Einheit vor Staub, Wind und akustischer Anregung bei hohen dB-Werten
Externe Scannersteuerung	Erlaubt eine zusätzliche Bedienung der Scanning-Spiegel durch externe Spannungssignale
PSV-A-T11 Schwenk-/Neigekopf	Motorisierter Schwenk-/Neigekopf für ferngesteuerte Positionierung des PSV-Scankopfs
PSV-C-5xx Hauptkabel	Verfügbare Längen: 5, 10, 20 und 30 m
Für Messungen an kleinen Objekten	
PSV-A-410 Koaxial-Einheit	Für Messungen mit geringem Arbeitsabstand, besonders an kleinen Teilen. Beinhaltet einen Satz Nahlinsen. Für kleine, spiegelnde Objekte sind spezielle PSV-A-CL-xx Micro-Scan-Linsen verfügbar.
PSV-A-HNeBF Helium-Neon Blockfilter ¹	Notchfilter zur Verbesserung der Laserspotsichtbarkeit für Messungen an stark glänzenden Oberflächen und kleinen Bauteilen
PSV-A-RLight Ringlicht	Faseroptisches Ringlicht zur Beleuchtung kleiner Messobjekte. Benötigt PSV-A-410
PSV-A-T18 Vertikaler Teststand	Motorisierte Positionierung des PSV-Scankopfs für kleine Messobjekte
Zubehör für Akustik und Modalanalyse	
PSV-A-430 Akustische Gate-Einheit	Aktiviert die Messung bei einer vorgegebenen Schallschwelle
PSV-A-MIR/PSV-A-MIR+ Mirror Set	Spiegelsatz für schwer zugängliche Stellen. Besteht aus 4 (PSV-A-MIR+: 5) frontbeschichteten Spiegeln unterschiedlicher Größe, inkl. Magnetarmhalter.
A-MIR-2030 Mirror Set	Beinhaltet einen Spiegel 200 x 300 mm und Magnetarmhalter
VIB-A-HEAD Kopfhörer	Kopfhörer zum Hören des Vibrometer-Signals mit Limiter zur Pegelbegrenzung
Zubehör für Messungen an rotierenden Teilen	
PSV-A-440 Optischer Derotator ¹	Für phasensynchronisierte Messungen an rotierenden Objekten mit Drehgeschwindigkeiten von bis zu 24.000 rpm. Weitere Informationen finden Sie unter: www.polytec.de/derotator

¹ Nicht geeignet für PSV-I-550 Scankopf Xtra



PSV-I-550 Scankopf Xtra als Upgrade für höchste optische Empfindlichkeit



PSV-A-410 Koaxial-Einheit misst an sehr kleinen Prüflingen



PSV-A-526 Frontfenster schützt die Scan-Einheit

Software-Optionen

Modell	PSV-500 Compact Scanning Vibrometer	-B	-H
Setup			
APS Professional	Für beliebige Definition von Messpunkten und individuellen Objekt-Eigenschaften	S	S
Geometry Data Import	Geometrie-Modul für den Import der Objektgeometrie in die PSV Software zur Festlegung der Scanpunkte	O	O
VideoTriangulation®	Bildverarbeitung zur Erweiterung des automatischen Abgleichs zwischen Laser und den Gitterpunkten	O	O
Signal Generator	Interner Signalgenerator für die Schwingungsanregung	S	S
Messung			
High Resolution Scan	Erweiterung der Scanpunktdichte auf 512 x 512 Messpunkte zur Erhöhung der räumlichen Auflösung	O	S
FastScan	Schnelle Scanroutine zur Analyse von Strukturschwingungen bei einer einzelnen Frequenz	O	S
Time Domain Animation	Während des Scannens werden Zeitbereichs-Daten erfasst. Dies erlaubt Zeitlupen-Animationen z.B. der Oberflächenwellen-Ausbreitung oder von Schaltvorgängen.	O	O
Extended FFT Lines	Optionen zur Erweiterung auf bis zu 819.200 FFT-Linien	O	O
Multi Frame	Ermöglicht getriggerte Messungen an Motoren und Bremsen	O	O
Gate Input	Erlaubt ereignisgesteuerte Messungen mit externem TTL-Signal	O	S
Datenanalyse/-export			
SignalProcessor	Erlaubt eine komfortable Anwendung vielfältiger mathematischer Operationen auf die Messwerte unter Nutzung der PSV-Funktionsbibliothek	O	S
UFF Interface	Universal File Format Im- und Export für gängige Modalanalyse- oder FE-Software	S	S
PCA	Principal Component Analysis: Für MIMO-Messungen in der experimentellen Modalanalyse	O	O
ME'scope Modal Software	Softwarepaket für Modalanalyse, inkl. Datenschnittstelle	O	O
Data Export to ME'scope	Datenexport für ME'scope Modalanalyse-Software	O	O
ASAM ODS	Import und Export von Daten im ASAM ODS 5.3.0 AFX Standard	O	O
Audio Analysis	Macht Schwingungsdaten hörbar. Ermöglicht das Abhören von aktuellen oder gespeicherten Schwingungssignalen.	O	O
Desktop Analysis Version	Desktop-Version der PSV Software zur Nachbearbeitung und Präsentation von Messdaten ohne Datenerfassungsfunktion	O	O
Schnittstelle für Automatisierung und Programmierung			
Macro Programming	WinWrap® Basic Engine: Visual Basic® kompatibel (VBA). Erlaubt die Automatisierung von Test-Routinen.	S	S
Polytec File Access	API für das Verwenden von Polytec-Daten durch externe Anwendungen, die das Microsoft Component Object Model (COM) unterstützen, wie z.B. Visual Basic .NET®, C#, MATLAB®, LabVIEW™	S	S
Wartungspakete			
Software Maintenance Basic	Kostenlose Software-Updates für einen Zeitraum von 1 Jahr (-H: 2 Jahre)	S	S
Extended Software Maintenance	Bereitstellung von Software-Updates für einen Zeitraum von zusätzlichen 12 Monaten	O	O
University Program	Lebenslange Update-Lizenz für Universitäten und Bildungseinrichtungen (Geschäftsbedingungen gelten)	O	O

Windows® und Visual Basic .NET® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp.


MATLAB® ist eingetragenes Warenzeichen von The Math-Works, Inc.

LabVIEW™ ist Warenzeichen der National Instruments Corporation.

VideoTriangulation® ist eingetragenes Warenzeichen der Polytec GmbH.

WinWrap® ist eingetragenes Warenzeichen von Polar Engineering, Inc.

S: Standard;
O: Option;
-: Nicht verfügbar





Berührungsfreie Schwingungsmessung für Leichtbau und feine Strukturen wie Membranen.



Polytec GmbH
 Polytec-Platz 1-7
 76337 Waldbronn
 Tel. +49 7243 604-0
 info@polytec.de

**Polytec GmbH
 Vertriebs- und
 Beratungsbüro**
 Schwarzschildstraße 1
 12489 Berlin
 Tel. +49 30 6392-5140



Polytec, Inc. (USA)
 North American
 Headquarters
 16400 Bake Parkway
 Suites 150 & 200
 Irvine, CA 92618
 Tel. +1 949 943-3033
 info@polytec.com

Central Office
 1046 Baker Road
 Dexter, MI 48130
 Tel. +1 734 253-9428

East Coast Office
 1 Cabot Road
 Suites 101 & 102
 Hudson, MA 01749
 Tel. +1 508 417-1040



**Polytec Ltd.
 (Great Britain)**
 Lambda House
 Batford Mill
 Harpenden, Herts AL5 5BZ
 Tel. +44 1582 711670
 info@polytec-ltd.co.uk



Polytec France S.A.S.
 Technosud II
 Bâtiment A
 99, Rue Pierre Semard
 92320 Châtillon
 Tel. +33 1 496569-00
 info@polytec.fr



Polytec Japan
 Arena Tower, 13th floor
 3-1-9, Shinyokohama
 Kohoku-ku, Yokohama-shi
 Kanagawa 222-0033
 Tel. +81 45 478-6980
 info@polytec.co.jp



**Polytec South-East Asia
 Pte Ltd**
 Blk 4010 Ang Mo Kio Ave 10
 #06-06 TechPlace 1
 Singapore 569626
 Tel. +65 64510886
 info@polytec-sea.com



Polytec China Ltd.
 Room 402, Tower B
 Minmetals Plaza
 No. 5 Chaoyang North Ave
 Dongcheng District
 100010 Beijing
 Tel. +86 10 65682591
 info-cn@polytec.com